

3GBA22210-ADFIT



M2BAX 225SMA 4

Obecné informace

Id výrobku	3GBA22210-ADFIT
ABB typové označení	M2BAX 225SMA 4
Katalogový popis	M2BAX 225SMA 4

Dodatečné informace

ABB typové označení	M2BAX 225SMA 4
Ložisko	6213-2Z/C3
Ložisko NDE	6210-2Z/C3
Země původu	Poland (PL)
Číslo celního sazebníku	85015230
Směr otáčení	Both sides

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	37.00 kW	1479 r/min	40.80 A	0.810	93.90 %	237.79 N·m	9.30
D	--	50 Hz	400 V	37.00 kW	1479 r/min	70.30 A	0.810	93.90 %	237.79 N·m	9.30
Y	--	50 Hz	660 V	37.00 kW	1476 r/min	41.30 A	0.840	93.90 %	237.29 N·m	8.60
D	--	50 Hz	380 V	37.00 kW	1476 r/min	71.80 A	0.840	93.90 %	237.29 N·m	8.60
D	--	60 Hz	440 V	37.00 kW	1778 r/min	62.80 A	0.820	94.50 %	197.00 N·m	10.00
D	--	60 Hz	460 V	37.00 kW	1779 r/min	60.90 A	0.810	94.50 %	196.83 N·m	10.80

Hrubá hmotnost	292 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 93.9 % Partial Load (75%) 94.2 % Partial Load (50%) 93.7 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 94.5 % Partial Load (75%) 94.5 % Partial Load (50%) 93.6 %
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M2BAX 225SMA 4
Na objednávku	No
Minimální objednací množství	1 piece
Póly (vysoké)	4

Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 pallet (lift)
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	282 kg
Druh výrobku	EBA3_M2BAX_CI
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Napěťový kód	D
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)