

# 3GBA201420-ADFIT



M2BAX 200MLB 2

## Obecné informace

Id výrobku	3GBA201420-ADFIT
ABB typové označení	M2BAX 200MLB 2
Katalogový popis	M2BAX 200MLB 2

## Dodatečné informace

ABB typové označení	M2BAX 200MLB 2
Ložisko	6212-2Z/C3
Ložisko NDE	6209-2Z/C3
Země původu	Poland (PL)
Číslo celního sazebníku	85015230
Směr otáčení	Both sides

### Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	37.00 kW	2951 r/min	37.00 A	0.890	93.70 %	119.00 N·m	10.50
D	--	50 Hz	400 V	37.00 kW	2951 r/min	63.90 A	0.890	93.70 %	119.00 N·m	10.50
Y	--	50 Hz	660 V	37.00 kW	2943 r/min	38.30 A	0.900	93.70 %	119.05 N·m	9.50
D	--	50 Hz	380 V	37.00 kW	2943 r/min	66.60 A	0.900	93.70 %	119.05 N·m	9.50
D	--	60 Hz	440 V	37.00 kW	3546 r/min	57.70 A	0.900	93.00 %	98.80 N·m	11.10
D	--	60 Hz	460 V	37.00 kW	3550 r/min	56.00 A	0.890	93.00 %	98.69 N·m	12.10

Hrubá hmotnost	222 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 93.7 % Partial Load (75%) 93.9 % Partial Load (50%) 93.3 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 93.0 % Partial Load (75%) 92.8 % Partial Load (50%) 91.4 %
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M2BAX 200MLB 2
Na objednávku	No
Minimální objednací množství	1 piece
Póly (vysoké)	2

Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 pallet (lift)
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	212 kg
Druh výrobku	EBA3_M2BAX_CI
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Napěťový kód	D
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)