

3GAL092523-ASB



M3AL 90LB 4

Obecné informace

Id výrobku	3GAL092523-ASB
ABB typové označení	M3AL 90LB 4
Katalogový popis	M3AL 90LB 4

Dodatečné informace

ABB typové označení	M3AL 90LB 4
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6205-2Z/C3
Ložisko NDE	6204-2Z/C3
Země původu	Sweden (SE)
Číslo celního sazebníku	85015220
Směr otáčení	Both sides

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Efficiency	Torque
Y	--	50 Hz	380 V	1.50 kW	1500 r/min	3.80 A	82.80 %	9.60 N·m

Hrubá hmotnost	19 kg
Třída IC	IC411
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3AL 90LB 4
Na objednávku	No
Minimální objednávk. množství	1 piece
Póly (vysoké)	4
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3Phase Synchronous reluctance motor
Čistá hmotnost výrobku	16 kg
Druh výrobku	3AL0_M3AL_SynRM_AA
Pouze citovat	No
ID vyměněného výrobku (STARÝ)	3GAL092007-ASB
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe
Teplotní třída standardní	--

Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Napěťový kód	S
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)