

3GBP313830-ADG



HIGH OUTPUT

Obecné informace

Id výrobku	3GBP313830-ADG
ABB typové označení	M3BP 315LKC 6
Katalogový popis	HIGH OUTPUT

Dodatečné informace

ABB typové označení	M3BP 315LKC 6
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6319/C3
Ložisko NDE	6316/C3
Země původu	Finland (FI) China (CN) Poland (PL)
Číslo celního sazebníku	85015381
Směr otáčení	Both sides

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	200.00 kW	989 r/min	209.00 A	0.850	95.40 %	1931.00 N·m	6.80
D	--	50 Hz	400 V	200.00 kW	989 r/min	360.00 A	0.850	95.40 %	1931.00 N·m	6.80
D	--	50 Hz	415 V	200.00 kW	990 r/min	351.00 A	0.840	95.50 %	1929.00 N·m	7.30

Hrubá hmotnost	1620 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 95.4 % Partial Load (75%) 95.6 % Partial Load (50%) 95.3 %
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	HIGH OUTPUT
Na objednávku	No
Minimální objednávk. množství	1 piece
Póly (vysoké)	6
Výstupní výkon	200 kW

Úroveň balení 1, jednotky	1 pallet (lift)
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	1600 kg
Druh výrobku	3BP2_M3BP_IE2_CI
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock China
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	Top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
UNSPSC	39120000
Napětový kód	D
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Motory a generátory → Nízkonapětové motory → Motory pro ventilaci kouře

Motory a generátory → Nízkonapětové motory → Motory typu Process performance → Litinové motory třídy účinnosti IE2

