

# 3GBA072310-ASC



M2BAX 71MA 4

## Obecné informace

Id výrobku	3GBA072310-ASC
ABB typové označení	M2BAX 71MA 4
Katalogový popis	M2BAX 71MA 4

## Dodatečné informace

ABB typové označení	M2BAX 71MA 4
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6203-2Z/C3
Ložisko NDE	6202-2Z/C3
Země původu	China (CN) Poland (PL)
Číslo celního sazebníku	85015100
Směr otáčení	Both sides

### Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	400 V	0.25 kW	1425 r/min	0.75 A	0.690	68.50 %	1.69 N·m	4.70
D	--	50 Hz	230 V	0.25 kW	1425 r/min	1.30 A	0.690	68.50 %	1.68 N·m	4.70
Y	--	50 Hz	380 V	0.25 kW	1412 r/min	0.73 A	0.740	68.50 %	1.69 N·m	4.60
D	--	50 Hz	220 V	0.25 kW	1412 r/min	1.26 A	0.740	68.50 %	1.69 N·m	4.60
Y	--	60 Hz	440 V	0.25 kW	1730 r/min	0.66 A	0.670	73.40 %	1.39 N·m	5.40
Y	--	60 Hz	460 V	0.25 kW	1737 r/min	0.69 A	0.630	73.40 %	1.38 N·m	5.50

Hrubá hmotnost	12 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 68.5 % Partial Load (75%) 65.0 % Partial Load (50%) 58.3 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 73.4 % Partial Load (75%) 68.9 % Partial Load (50%) 62.1 %
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M2BAX 71MA 4
Mazání	For life

Na objednávku	No
Minimální objednáací množství	1 piece
Póly (vysoké)	4
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	9 kg
Druh výrobku	EBA2_M2BAX_CI
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Normy	IEC_60034-1
Spouštění motoru	Direct Online
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe
Teplotní třída standardní	--
Teplotní nárůst	80 K
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napěťový kód	S
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)