

3GKP082320-BSH



M3KP 80MB 4

Obecné informace

Id výrobku	3GKP082320-BSH
ABB typové označení	M3KP 80MB 4
Katalogový popis	M3KP 80MB 4

Dodatečné informace

ABB typové označení	M3KP 80MB 4
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6205-2Z/C3
Ložisko NDE	6204-2Z/C3
Země původu	Finland (FI) Poland (PL)
Číslo celního sazebníku	85015100
V nevybušném provedení	Exde

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	T4	50 Hz	400 V	0.75 kW	1416 r/min	1.87 A	0.750	80.20 %	5.00 N·m	5.40
D	T4	50 Hz	230 V	0.75 kW	1416 r/min	3.27 A	0.750	80.20 %	5.00 N·m	5.40
Y	T4	50 Hz	415 V	0.75 kW	1426 r/min	1.89 A	0.720	79.70 %	5.00 N·m	5.60

Skupina plynu	IIB
Hrubá hmotnost	34 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 79.7 % Partial Load (75%) 79.6 % Partial Load (50%) 76.4 %
IM třída	IMB5 IM3001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3KP 80MB 4
Na objednávku	No
Minimální objednací množství	1 piece
Póly (vysoké)	4
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	31 kg

Druh výrobku	3KP2_M3KP_IE2_Flameproof_Exde_motor
Pouze citovat	No
ID vyměněného výrobku (STARÝ)	3GKP082320-BSG
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe
Teplotní třída standardní	T4
Umístění skříně se zakončovacími moduly	Top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napěťový kód	S
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)