

3GKP084320-BDH



M3KP 80MB 8

Obecné informace

Id výrobku	3GKP084320-BDH
ABB typové označení	M3KP 80MB 8
Katalogový popis	M3KP 80MB 8

Dodatečné informace

ABB typové označení	M3KP 80MB 8
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6205-2Z/C3
Ložisko NDE	6204-2Z/C3
Země původu	Finland (FI)
Číslo celního sazebníku	85015100
V nevybušném provedení	Exde

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	T4	50 Hz	690 V	0.25 kW	705 r/min	0.69 A	0.510	61.40 %	3.40 N·m	3.20
D	T4	50 Hz	400 V	0.25 kW	705 r/min	1.21 A	0.510	61.40 %	3.40 N·m	3.20
D	T4	50 Hz	415 V	0.25 kW	708 r/min	1.24 A	0.490	60.10 %	3.40 N·m	3.20

Skupina plynu	IIB
Hrubá hmotnost	32 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 60.1 % Partial Load (75%) 56.1 % Partial Load (50%) 48.1 %
IM třída	IMB5 IM3001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3KP 80MB 8
Na objednávku	No
Minimální objednací množství	1 piece
Póly (vysoké)	8
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	29 kg

Druh výrobku	3KP2_M3KP_IE2_Flameproof_Exde_motor
Pouze citovat	No
ID vyměněného výrobku (STARÝ)	3GKP084320-BDG
Míra prodejní jednotky	piece
Teplotní třída standardní	T4
Umístění skříně se zakončovacími moduly	Top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napěťový kód	D
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)