

# 3GBA082320-BDC



M2BAX 80MB 4

## Obecné informace

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Id výrobku          | 3GBA082320-BDC |
| ABB typové označení | M2BAX 80MB 4   |
| Katalogový popis    | M2BAX 80MB 4   |

## Dodatečné informace

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| ABB typové označení     | M2BAX 80MB 4              |
| Nadmožská výška         | 1000 m                    |
| Teplota okolí           | 40 °C                     |
| Ložisko                 | 6204-2Z/C3                |
| Ložisko NDE             | 6203-2Z/C3                |
| Země původu             | China (CN)<br>Poland (PL) |
| Číslo celního sazebníku | 85015100                  |
| Směr otáčení            | Both sides                |

## Elektrické data

| Conn | Temp Class | Freq  | Voltage | Power   | Speed      | Current | Power Factor | Efficiency | Torque   | IS/IN |
|------|------------|-------|---------|---------|------------|---------|--------------|------------|----------|-------|
| Y    | --         | 50 Hz | 690 V   | 0.75 kW | 1446 r/min | 1.15 A  | 0.690        | 79.60 %    | 4.97 N·m | 6.60  |
| D    | --         | 50 Hz | 400 V   | 0.75 kW | 1446 r/min | 1.99 A  | 0.690        | 79.60 %    | 4.97 N·m | 6.60  |
| Y    | --         | 50 Hz | 660 V   | 0.75 kW | 1439 r/min | 1.14 A  | 0.730        | 79.60 %    | 4.97 N·m | 6.30  |
| D    | --         | 50 Hz | 380 V   | 0.75 kW | 1439 r/min | 1.97 A  | 0.730        | 79.60 %    | 4.97 N·m | 6.30  |
| D    | --         | 60 Hz | 440 V   | 0.75 kW | 1749 r/min | 1.78 A  | 0.690        | 78.00 %    | 4.11 N·m | 7.40  |
| D    | --         | 60 Hz | 460 V   | 0.75 kW | 1754 r/min | 1.81 A  | 0.660        | 78.00 %    | 4.10 N·m | 7.70  |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Hrubá hmotnost                | 21 kg   |
| Třída IC                      | IC411   |
| Data IE třídy (50 Hz)         | IE Class IE2  |
| Data IE třídy (60 Hz)         | IE Class IE2<br>Full Load (100%) 78.0 %<br>Partial Load (75%) 76.3 %<br>Partial Load (50%) 70.9 % |
| IM třída                      | IMB5 IM3001   |
| Třída IP                      | IP55  |
| Izolační třída                | ICLF  |
| Popis na faktuře              | M2BAX 80MB 4  |
| Na objednávku                 | No  |
| Minimální objednávk. množství | 1 piece   |
| Póly (vysoké)                 | 4   |

|   |  |
|---|--|
| Množství                                | 1 piece  |
| Úroveň balení 1, jednotky               | 0 carton   |
| Název výrobku                           | 3-Phase squirrel cage motor                                |
| Čistá hmotnost výrobku                  | 18 kg  |
| Druh výrobku                            | EBA2_M2BAX_CI  |
| Pouze citovat                           | No   |
| Míra prodejní jednotky                  | piece  |
| Uskladněno v (sklady)                   | Central Stock Europe<br>CSCNM                              |
| Teplotní třída standardní               | --   |
| Umístění skříně se zakončovacími moduly | D-End top  |
| Dvourychlostní motor                    | No   |
| Druh zatížení                           | S1   |
| Napěťový kód                            | D  |
| WEEE Category                           | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |