

# 3GAA112320-ADE



M3AA 112MB 4

## Obecné informace

Id výrobku	3GAA112320-ADE
ABB typové označení	M3AA 112MB 4
Katalogový popis	M3AA 112MB 4

## Dodatečné informace

ABB typové označení	M3AA 112MB 4
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6306-2Z/C3
Ložisko NDE	6205-2Z/C3
Země původu	Romania (RO) Finland (FI) China (CN) Poland (PL)
Číslo celního sazebníku	85015220
Směr otáčení	Both sides

### Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	4.00 kW	1445 r/min	5.00 A	0.750	86.70 %	26.40 N·m	7.30
D	--	50 Hz	400 V	4.00 kW	1445 r/min	8.80 A	0.750	86.70 %	26.40 N·m	7.30
D	--	60 Hz	460 V	4.00 kW	1745 r/min	7.40 A	0.770	87.60 %	21.80 N·m	8.20

Hrubá hmotnost	39 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 86.7 % Partial Load (75%) 86.5 % Partial Load (50%) 85.2 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 87.6 % Partial Load (75%) 87.5 % Partial Load (50%) 85.7 %
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3AA 112MB 4
Na objednávku	No
Minimální objednávk. množství	1 piece

Póly (vysoké)	4
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	34 kg
Druh výrobku	3AA2_M3AA_IE2_AA
Pouze citovat	No
ID vyměněného výrobku (STARÝ)	3GAA112312-ADE
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe Central Stock Nordic Central Stock Spain CSCNM CSI
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Napěťový kód	D
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)