

3GBP093323-ASB



No Description Available

Obecné informace

Id výrobku	3GBP093323-ASB
ABB typové označení	M3BP 90SLC 6
Katalogový popis	No Description Available

Dodatečné informace

ABB typové označení	M3BP 90SLC 6
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6205-2Z/C3
Ložisko NDE	6204-2Z/C3
Země původu	Spain (ES) Finland (FI) China (CN) Poland (PL)
Číslo celního sazebníku	85015100
Směr otáčení	Both sides

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	400 V	0.75 kW	960 r/min	2.30 A	0.580	76.30 %	7.40 N·m	4.50
D	--	50 Hz	230 V	0.75 kW	960 r/min	4.10 A	0.580	76.30 %	7.40 N·m	4.50
Y	--	60 Hz	460 V	0.75 kW	1160 r/min	2.10 A	0.540	80.40 %	6.10 N·m	5.10

Hrubá hmotnost	28 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 76.3 % Partial Load (75%) 74.7 % Partial Load (50%) 69.5 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 80.4 %
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Mazání	For life
Na objednávku	No
Minimální objednávk. množství	1 piece
Póly (vysoké)	6
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton

Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	25 kg
Druh výrobku	3BP2__M3BP_IE2_CI
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Normy	IEC_60034-1
Spouštění motoru	Direct Online
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	Top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napěťový kód	S
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)