

3GBA071330-BSD



M2BAX 71MC 2

Obecné informace

Id výrobku	3GBA071330-BSD
ABB typové označení	M2BAX 71MC 2
Katalogový popis	M2BAX 71MC 2

Dodatečné informace

ABB typové označení	M2BAX 71MC 2
Ložisko	6203-2Z/C3
Ložisko NDE	6202-2Z/C3
Země původu	China (CN)
Číslo celního sazebníku	85015100
Směr otáčení	Both sides

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	400 V	0.37 kW	2819 r/min	0.86 A	0.800	76.50 %	1.26 N·m	6.60
D	--	50 Hz	230 V	0.37 kW	2819 r/min	1.49 A	0.800	76.50 %	1.26 N·m	6.60
Y	--	50 Hz	380 V	0.37 kW	2791 r/min	0.88 A	0.830	76.50 %	1.26 N·m	6.10
D	--	50 Hz	220 V	0.37 kW	2791 r/min	1.52 A	0.830	76.50 %	1.26 N·m	6.10
Y	--	60 Hz	440 V	0.37 kW	3428 r/min	0.79 A	0.800	73.40 %	1.03 N·m	7.50
Y	--	60 Hz	460 V	0.37 kW	3446 r/min	0.77 A	0.780	73.40 %	1.03 N·m	8.10

Hrubá hmotnost	12 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 76.5 % Partial Load (75%) 75.9 % Partial Load (50%) 73.3 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 73.4 % Partial Load (75%) 72.9 % Partial Load (50%) 68.8 %
IM třída	IMB5 IM3001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M2BAX 71MC 2
Na objednávku	No
Minimální objednací množství	1 piece
Póly (vysoké)	2

Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	9 kg
Druh výrobku	EBA3_M2BAX_CI
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe CSCNM
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Napěťový kód	S
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)