

3GBA071320-BSC



M2BAX 71MB 2

Obecné informace

Id výrobku	3GBA071320-BSC
ABB typové označení	M2BAX 71MB 2
Katalogový popis	M2BAX 71MB 2

Dodatečné informace

ABB typové označení	M2BAX 71MB 2
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6203-2Z/C3
Ložisko NDE	6202-2Z/C3
Země původu	China (CN) Poland (PL)
Číslo celního sazebníku	85015100
Směr otáčení	Both sides

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	400 V	0.55 kW	2820 r/min	1.31 A	0.780	74.10 %	1.86 N·m	5.50
D	--	50 Hz	230 V	0.55 kW	2820 r/min	2.27 A	0.780	74.10 %	1.86 N·m	5.50
Y	--	50 Hz	380 V	0.55 kW	2790 r/min	1.31 A	0.820	74.10 %	1.86 N·m	5.20
D	--	50 Hz	220 V	0.55 kW	2790 r/min	2.27 A	0.820	74.10 %	1.86 N·m	5.20
Y	--	60 Hz	440 V	0.55 kW	3420 r/min	1.14 A	0.800	76.80 %	1.52 N·m	6.40
Y	--	60 Hz	460 V	0.55 kW	3436 r/min	1.19 A	0.740	76.80 %	1.51 N·m	6.40

Hrubá hmotnost	10 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 74.1 % Partial Load (75%) 72.4 % Partial Load (50%) 68.5 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 76.8 % Partial Load (75%) 74.0 % Partial Load (50%) 69.3 %
IM třída	IMB5 IM3001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M2BAX 71MB 2
Mazání	For life

Na objednávku	No
Minimální objednáací množství	1 piece
Póly (vysoké)	2
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	10 kg
Druh výrobku	EBA2_M2BAX_CI
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Normy	IEC_60034-1
Spouštění motoru	Direct Online
Uskladněno v (sklady)	CSCNM
Teplotní třída standardní	--
Teplotní nárůst	80 K
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napěťový kód	S
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)