

3GKP131220-BDH



M3KP 132SMB 2

Obecné informace

Id výrobku	3GKP131220-BDH
ABB typové označení	M3KP 132SMB 2
Katalogový popis	M3KP 132SMB 2

Dodatečné informace

ABB typové označení	M3KP 132SMB 2
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6208-2Z/C3
Ložisko NDE	6208-2Z/C3
Země původu	Finland (FI) Poland (PL)
Číslo celního sazebníku	85015220
V nevybušném provedení	Exde

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	T4	50 Hz	690 V	5.50 kW	2905 r/min	6.15 A	0.890	87.00 %	17.99 N·m	6.80
D	T4	50 Hz	400 V	5.50 kW	2905 r/min	10.50 A	0.890	87.00 %	17.99 N·m	6.80
D	T4	50 Hz	415 V	5.50 kW	2911 r/min	10.30 A	0.880	87.10 %	17.95 N·m	7.40

Skupina plynu	IIB
Hrubá hmotnost	97 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 87.0 % Partial Load (75%) 86.4 % Partial Load (50%) 84.4 %
IM třída	IMB5 IM3001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3KP 132SMB 2
Na objednávku	No
Minimální objednací množství	1 piece
Póly (vysoké)	2
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	92 kg

Druh výrobku	3KP2_M3KP_IE2_Flameproof_Exde_motor
Pouze citovat	No
ID vyměněného výrobku (STARÝ)	3GKA131110-BDB 3GKP131220-BDG
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe
Teplotní třída standardní	T4
Umístění skříně se zakončovacími moduly	Top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napěťový kód	D
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)