

3GBA092010-BSD



M2BAX 90SLA 4

Obecné informace

Id výrobku	3GBA092010-BSD
ABB typové označení	M2BAX 90SLA 4
Katalogový popis	M2BAX 90SLA 4

Dodatečné informace

ABB typové označení	M2BAX 90SLA 4
Ložisko	6205-2Z/C3
Ložisko NDE	6204-2Z/C3
Země původu	China (CN)
Číslo celního sazebníku	85015220
Směr otáčení	Both sides

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	400 V	1.50 kW	1434 r/min	3.52 A	0.730	85.30 %	9.95 N·m	7.90
D	--	50 Hz	230 V	1.50 kW	1434 r/min	6.13 A	0.730	85.30 %	9.95 N·m	7.90
Y	--	50 Hz	380 V	1.50 kW	1427 r/min	3.50 A	0.770	85.30 %	9.96 N·m	7.30
D	--	50 Hz	220 V	1.50 kW	1427 r/min	6.04 A	0.770	85.30 %	9.96 N·m	7.30
Y	--	60 Hz	440 V	1.50 kW	1736 r/min	3.11 A	0.740	86.50 %	8.18 N·m	8.70
Y	--	60 Hz	460 V	1.50 kW	1742 r/min	3.14 A	0.700	86.50 %	8.15 N·m	9.10

Hrubá hmotnost	28 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 85.3 % Partial Load (75%) 84.4 % Partial Load (50%) 82.1 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 86.5 % Partial Load (75%) 84.9 % Partial Load (50%) 81.8 %
IM třída	IMB5 IM3001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M2BAX 90SLA 4
Na objednávku	No
Minimální objednací množství	1 piece
Póly (vysoké)	4

Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	25 kg
Druh výrobku	EBA3_M2BAX_CI
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe CSCNM
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Napěťový kód	S
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)