


3GAA102540-ASJ



M3AA 100LD 4



Obecné informace

Id výrobku	3GAA102540-ASJ
ABB typové označení	M3AA 100LD 4
Katalogový popis	M3AA 100LD 4

Dodatečné informace

ABB typové označení	M3AA 100LD 4
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6306-2Z/C3
Ložisko NDE	6205-2Z/C3
Země původu	China (CN) Finland (FI) Poland (PL)
Číslo celního sazebníku	85015220

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	400 V	3.00 kW	1445 r/min	5.90 A	0.830	87.90 %	19.80 N·m	7.70
D	--	50 Hz	230 V	3.00 kW	1445 r/min	10.30 A	0.830	87.90 %	19.80 N·m	7.70
Y	--	50 Hz	415 V	3.00 kW	1448 r/min	5.80 A	0.820	87.90 %	19.80 N·m	8.10

Hrubá hmotnost	37 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 87.7 % Partial Load (75%) 87.9 % Partial Load (50%) 86.9 %
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3AA 100LD 4
Na objednávku	No
Minimální objednávk. množství	1 piece
Póly (vysoké)	4
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	32 kg

Druh výrobku	3AA0_M3AA_AA
Pouze citovat	No
ID vyměněného výrobku (STARÝ)	3GAA102614-ASJ
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe Central Stock Nordic Central Stock Spain CSI
Teplotní třída standardní	--
Dvourychlostní motor	No
Napěťový kód	S
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Motory a generátory → Nízkonapěťové motory → Motory typu Process performance → Hliníkové motory třídy účinnosti IE3

