

3GBA133310-ADC



M2BAX 132MA 6

Obecné informace

Id výrobku	3GBA133310-ADC
ABB typové označení	M2BAX 132MA 6
Katalogový popis	M2BAX 132MA 6

Dodatečné informace

ABB typové označení	M2BAX 132MA 6
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6208-2Z/C3
Ložisko NDE	6208-2Z/C3
Země původu	China (CN)
Číslo celního sazebníku	85015220
Směr otáčení	Both sides

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	4.00 kW	964 r/min	5.77 A	0.690	84.60 %	39.76 N·m	6.40
D	--	50 Hz	400 V	4.00 kW	964 r/min	9.95 A	0.690	84.60 %	39.76 N·m	6.40
Y	--	50 Hz	660 V	4.00 kW	959 r/min	5.72 A	0.730	84.60 %	39.96 N·m	6.00
D	--	50 Hz	380 V	4.00 kW	959 r/min	9.94 A	0.730	84.60 %	39.96 N·m	6.00
D	--	60 Hz	440 V	4.00 kW	1166 r/min	9.16 A	0.670	83.50 %	32.87 N·m	6.60
D	--	60 Hz	460 V	4.00 kW	1169 r/min	8.92 A	0.660	83.50 %	32.78 N·m	7.10

Hrubá hmotnost	70 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 84.6 % Partial Load (75%) 84.2 % Partial Load (50%) 82.4 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE1 Full Load (100%) 83.5 % Partial Load (75%) 82.2 % Partial Load (50%) 79.5 %
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M2BAX 132MA 6
Mazání	For life

Na objednávku	No
Minimální objednáací množství	1 piece
Póly (vysoké)	6
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	65 kg
Druh výrobku	EBA2_M2BAX_CI
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Normy	IEC_60034-1
Spouštění motoru	Direct Online
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe
Teplotní třída standardní	--
Teplotní nárůst	80 K
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napěťový kód	D
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)