

3GBA102520-BDD



M2BAX 100LB 4



Obecné informace

Id výrobku	3GBA102520-BDD
ABB typové označení	M2BAX 100LB 4
Katalogový popis	M2BAX 100LB 4

Dodatečné informace

ABB typové označení	M2BAX 100LB 4
Ložisko	6206-2Z/C3
Ložisko NDE	6205-2Z/C3
Země původu	China (CN)
Číslo celního sazebníku	85015220
Směr otáčení	Both sides

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	2.20 kW	1451 r/min	2.77 A	0.770	86.70 %	14.54 N·m	9.20
D	--	50 Hz	400 V	2.20 kW	1450 r/min	4.77 A	0.770	86.70 %	14.54 N·m	9.20
Y	--	50 Hz	660 V	2.20 kW	1445 r/min	2.77 A	0.810	86.70 %	14.60 N·m	8.70
D	--	50 Hz	380 V	2.20 kW	1444 r/min	4.82 A	0.810	86.70 %	14.60 N·m	8.70
D	--	60 Hz	440 V	2.20 kW	1752 r/min	4.21 A	0.790	87.50 %	12.04 N·m	10.40
D	--	60 Hz	460 V	2.20 kW	1756 r/min	4.20 A	0.750	87.50 %	12.01 N·m	10.90

Hrubá hmotnost	39 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 86.7 % Partial Load (75%) 86.6 % Partial Load (50%) 84.4 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 87.5 % Partial Load (75%) 86.6 % Partial Load (50%) 83.5 %
IM třída	IMB5 IM3001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M2BAX 100LB 4
Na objednávku	No
Minimální objednací množství	1 piece
Póly (vysoké)	4

Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	34 kg
Druh výrobku	EBA3_M2BAX_CI
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe CSCNM
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Napěťový kód	D
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Motory a generátory → Nízkonapěťové motory → Motory typu General performance → IE3 Premium Efficiency Cast Iron Motors

