

3GAA051001-BSE



M2AA 56 A 2

Obecné informace

Id výrobku	3GAA051001-BSE
ABB typové označení	M2AA 56 A 2
Katalogový popis	M2AA 56 A 2

Dodatečné informace

ABB typové označení	M2AA 56 A 2
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6201-2Z/C3
Ložisko NDE	6201-2Z/C3
Země původu	China (CN)
Číslo celního sazebníku	85015100

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	400 V	0.09 kW	2800 r/min	0.35 A	0.670	55.60 %	0.29 N·m	3.50
D	--	50 Hz	230 V	0.09 kW	2800 r/min	0.60 A	0.670	55.60 %	0.29 N·m	3.50
Y	--	60 Hz	460 V	0.09 kW	3430 r/min	0.33 A	0.600	56.80 %	0.23 N·m	3.90

Hrubá hmotnost	2 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class NA Full Load (100%) 55.6 % Partial Load (75%) 50.8 % Partial Load (50%) 38.7 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class NA Full Load (100%) 56.8 % Partial Load (75%) 50.6 % Partial Load (50%) 40.5 %
IM třída	IMB5 IM3001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M2AA 56 A 2
Na objednávku	No
Minimální objednávk. množství	1 piece
Póly (vysoké)	2
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton

Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	2.6 kg
Druh výrobku	2AA2_M2AA_IE2_AA
Pouze citovat	No
ID vyměněného výrobku (STARÝ)	3GAA051001-BSA
Míra prodejní jednotky	piece
Normy	IEC_60034-1
Spouštění motoru	Direct Online
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napěťový kód	S
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)