

# 3GBA202410-ADC



M2BAX 200MLA 4



## Obecné informace

Id výrobku	3GBA202410-ADC
ABB typové označení	M2BAX 200MLA 4
Katalogový popis	M2BAX 200MLA 4

## Dodatečné informace

ABB typové označení	M2BAX 200MLA 4
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6212-2Z/C3
Ložisko NDE	6209-2Z/C3
Země původu	China (CN)
Číslo celního sazebníku	85015230
Směr otáčení	Both sides

### Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	30.00 kW	1476 r/min	33.70 A	0.810	92.30 %	193.60 N·m	6.80
D	--	50 Hz	400 V	30.00 kW	1476 r/min	58.40 A	0.810	92.30 %	193.60 N·m	6.80
Y	--	50 Hz	660 V	30.00 kW	1471 r/min	34.50 A	0.830	92.30 %	193.60 N·m	6.50
D	--	50 Hz	380 V	30.00 kW	1471 r/min	59.80 A	0.830	92.30 %	193.60 N·m	6.50
D	--	60 Hz	440 V	30.00 kW	1774 r/min	51.40 A	0.830	93.00 %	160.53 N·m	8.30
D	--	60 Hz	460 V	30.00 kW	1776 r/min	50.30 A	0.810	93.00 %	160.34 N·m	8.30

Hrubá hmotnost	232 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 92.3 % Partial Load (75%) 92.4 % Partial Load (50%) 92.0 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 93.0 % Partial Load (75%) 92.7 % Partial Load (50%) 92.0 %
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M2BAX 200MLA 4
Mazání	For life

Na objednávku	No
Minimální objednáací množství	1 piece
Póly (vysoké)	4
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 pallet (lift)
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	222 kg
Druh výrobku	EBA2_M2BAX_CI
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Normy	IEC_60034-1
Spouštění motoru	Direct Online
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe CSCNM
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napěťový kód	D
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

## Kategorie

Motory a generátory → Nízkonapěťové motory → Motory typu General performance → Litinové motory třídy účinnosti IE2

