

3GBA22220-ADC



M2BAX 225SMB 4



Obecné informace

Id výrobku	3GBA22220-ADC
ABB typové označení	M2BAX 225SMB 4
Katalogový popis	M2BAX 225SMB 4

Dodatečné informace

ABB typové označení	M2BAX 225SMB 4
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6213-2Z/C3
Ložisko NDE	6210-2Z/C3
Země původu	Poland (PL) China (CN)
Číslo celního sazebníku	85015290
Směr otáčení	Both sides

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	45.00 kW	1481 r/min	50.60 A	0.800	93.10 %	290.40 N·m	7.90
D	--	50 Hz	400 V	45.00 kW	1481 r/min	87.20 A	0.800	93.10 %	290.40 N·m	7.90
Y	--	50 Hz	660 V	45.00 kW	1480 r/min	50.70 A	0.830	93.10 %	291.00 N·m	7.50
D	--	50 Hz	380 V	45.00 kW	1480 r/min	88.00 A	0.830	93.10 %	291.00 N·m	7.50
D	--	60 Hz	440 V	45.00 kW	1785 r/min	80.20 A	0.780	93.60 %	241.37 N·m	9.40
D	--	60 Hz	460 V	45.00 kW	1786 r/min	78.40 A	0.770	93.60 %	241.13 N·m	10.00

Hrubá hmotnost	302 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 93.1 % Partial Load (75%) 92.9 % Partial Load (50%) 92.3 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 93.6 % Partial Load (75%) 93.0 % Partial Load (50%) 91.5 %
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M2BAX 225SMB 4
Mazání	For life

Na objednávku	No
Minimální objednáací množství	1 piece
Póly (vysoké)	4
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 pallet (lift)
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	292 kg
Druh výrobku	EBA2_M2BAX_CI
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Normy	IEC_60034-1
Spouštění motoru	Direct Online
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe Central Stock Nordic CSCNM
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napětový kód	D
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Motory a generátory → Nízkonapětové motory → Motory typu General performance → Litinové motory třídy účinnosti IE2

