

3GBA282110-ADC



M2BAX 280SA 4

Obecné informace

Id výrobku	3GBA282110-ADC
ABB typové označení	M2BAX 280SA 4
Katalogový popis	M2BAX 280SA 4

Dodatečné informace

ABB typové označení	M2BAX 280SA 4
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6217/C3
Ložisko NDE	6217/C3
Země původu	China (CN) India (IN)
Číslo celního sazebníku	85015290

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	75.00 kW	1484 r/min	78.20 A	0.850	94.00 %	482.63 N·m	6.90
D	--	50 Hz	400 V	75.00 kW	1484 r/min	135.00 A	0.850	94.00 %	482.63 N·m	6.90
Y	--	50 Hz	660 V	75.00 kW	1482 r/min	81.00 A	0.860	94.00 %	483.26 N·m	6.30
D	--	50 Hz	380 V	75.00 kW	1482 r/min	140.00 A	0.860	94.00 %	483.26 N·m	6.30
D	--	60 Hz	440 V	75.00 kW	1784 r/min	122.00 A	0.860	94.50 %	401.42 N·m	7.30
D	--	60 Hz	460 V	75.00 kW	1785 r/min	118.00 A	0.840	94.50 %	401.09 N·m	7.90

Hrubá hmotnost	535 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 94.0 % Partial Load (75%) 94.1 % Partial Load (50%) 93.4 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 94.5 % Partial Load (75%) 94.1 % Partial Load (50%) 92.8 %
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M2BAX 280SA 4
Mazání	Regreasable
Na objednávku	No

Minimální objednávací množství	1 piece
Póly (vysoké)	4
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 pallet (lift)
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	515 kg
Druh výrobku	EBA2_M2BAX_CI
Pouze citovat	No
ID náhradního výrobku (NOVÝ)	3GBA282240-ADH
Míra prodejní jednotky	piece
Normy	IEC_60034-1
Spouštění motoru	Direct Online
Uskladněno v (sklady)	CSCNM
Teplotní třída standardní	--
Teplotní nárůst	80 K
Umístění skříně se zakončovacími moduly	Top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napětový kód	D
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)