

# 3GBA312210-ADC



M2BAX 315SMA 4

## Obecné informace

Id výrobku	3GBA312210-ADC
ABB typové označení	M2BAX 315SMA 4
Katalogový popis	M2BAX 315SMA 4

## Dodatečné informace

ABB typové označení	M2BAX 315SMA 4
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6219/C3
Ložisko NDE	6217/C3
Země původu	China (CN) India (IN)
Číslo celního sazebníku	85015381
Směr otáčení	Both sides

### Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	110.00 kW	1488 r/min	114.00 A	0.850	94.50 %	705.79 N·m	6.90
D	--	50 Hz	400 V	110.00 kW	1488 r/min	197.00 A	0.850	94.50 %	705.79 N·m	6.90
Y	--	50 Hz	660 V	110.00 kW	1487 r/min	118.00 A	0.860	94.50 %	706.45 N·m	6.30
D	--	50 Hz	380 V	110.00 kW	1487 r/min	205.00 A	0.860	94.50 %	706.45 N·m	6.30
D	--	60 Hz	440 V	110.00 kW	1788 r/min	178.00 A	0.860	93.50 %	587.35 N·m	7.20
D	--	60 Hz	460 V	110.00 kW	1790 r/min	173.00 A	0.850	93.50 %	587.00 N·m	7.80

Hrubá hmotnost	795 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 94.5 % Partial Load (75%) 94.3 % Partial Load (50%) 93.5 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE1 Full Load (100%) 93.5 % Partial Load (75%) 92.9 % Partial Load (50%) 91.2 %
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M2BAX 315SMA 4
Mazání	Regreasable

Na objednávku	No
Minimální objednáací množství	1 piece
Póly (vysoké)	4
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 pallet (lift)
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	775 kg
Druh výrobku	EBA2_M2BAX_CI
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Normy	IEC_60034-1
Spouštění motoru	Direct Online
Uskladněno v (sklady)	CSCNM
Teplotní třída standardní	--
Teplotní nárůst	80 K
Umístění skříně se zakončovacími moduly	Top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napěťový kód	D
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)