

3GAA093540-BSK



M3AA 90LD 6



Obecné informace

Id výrobku	3GAA093540-BSK
ABB typové označení	M3AA 90LD 6
Katalogový popis	M3AA 90LD 6

Dodatečné informace

ABB typové označení	M3AA 90LD 6
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6205-2Z/C3
Ložisko NDE	6204-2Z/C3
Země původu	Finland (FI) China (CN) Poland (PL)
Číslo celního sazebníku	85015100
Směr otáčení	Both sides

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	400 V	0.75 kW	937 r/min	1.78 A	0.760	80.30 %	7.60 N·m	4.60
D	--	50 Hz	230 V	0.75 kW	937 r/min	3.00 A	0.760	80.30 %	7.60 N·m	4.60
Y	--	50 Hz	380 V	0.75 kW	926 r/min	1.86 A	0.780	78.90 %	7.70 N·m	4.30
D	--	50 Hz	220 V	0.75 kW	926 r/min	3.20 A	0.780	78.90 %	7.70 N·m	4.30
Y	--	50 Hz	415 V	0.75 kW	944 r/min	1.75 A	0.740	80.80 %	7.50 N·m	4.90
Y	--	60 Hz	460 V	0.75 kW	1148 r/min	1.56 A	0.730	82.50 %	6.20 N·m	5.10

Hrubá hmotnost	22 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 78.9 % Partial Load (75%) 80.1 % Partial Load (50%) 80.1 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 82.5 % Partial Load (75%) 81.9 % Partial Load (50%) 79.6 %
IM třída	IMB5 IM3001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3AA 90LD 6

Na objednávku	No
Minimální objednáací množství	1 piece
Póly (vysoké)	6
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	19 kg
Druh výrobku	3AA3_M3AA_IE3_AA
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Napětový kód	S
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

—

Kategorie

Motory a generátory → Nízkonapětové motory → Motory typu Process performance → Hliníkové motory třídy účinnosti IE3

