

3GBA082410-ADD



M2BAX 80MLA 4

Obecné informace

Id výrobku	3GBA082410-ADD
ABB typové označení	M2BAX 80MLA 4
Katalogový popis	M2BAX 80MLA 4

Dodatečné informace

ABB typové označení	M2BAX 80MLA 4
Ložisko	6204-2Z/C3
Ložisko NDE	6203-2Z/C3
Země původu	China (CN)
Číslo celního sazebníku	85015100
Směr otáčení	Both sides

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	0.75 kW	1443 r/min	1.04 A	0.720	82.50 %	4.86 N·m	8.40
D	--	50 Hz	400 V	0.75 kW	1444 r/min	1.79 A	0.720	82.50 %	4.86 N·m	8.40
Y	--	50 Hz	660 V	0.75 kW	1437 r/min	1.05 A	0.740	82.50 %	4.88 N·m	7.80
D	--	50 Hz	380 V	0.75 kW	1437 r/min	1.83 A	0.740	82.50 %	4.88 N·m	7.80
D	--	60 Hz	440 V	0.75 kW	1746 r/min	1.61 A	0.720	83.50 %	4.02 N·m	9.10
D	--	60 Hz	460 V	0.75 kW	1751 r/min	1.60 A	0.700	83.50 %	4.01 N·m	9.60

Hrubá hmotnost	24 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 82.5 % Partial Load (75%) 81.3 % Partial Load (50%) 78.0 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 83.5 % Partial Load (75%) 81.3 % Partial Load (50%) 77.1 %
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M2BAX 80MLA 4
Na objednávku	No
Minimální objednací množství	1 piece
Póly (vysoké)	4

Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	21 kg
Druh výrobku	EBA3_M2BAX_CI
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe CSCNM
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Napěťový kód	D
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)