

3GAA102530-ADE



M3AA 100LC 4

Obecné informace

Id výrobku	3GAA102530-ADE
ABB typové označení	M3AA 100LC 4
Katalogový popis	M3AA 100LC 4

Dodatečné informace

ABB typové označení	M3AA 100LC 4
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6306-2Z/C3
Ložisko NDE	6205-2Z/C3
Země původu	Poland (PL) Finland (FI) China (CN)
Číslo celního sazebníku	85015220

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	2.20 kW	1450 r/min	2.69 A	0.790	86.40 %	14.40 N·m	7.30
D	--	50 Hz	400 V	2.20 kW	1450 r/min	4.60 A	0.790	86.40 %	14.40 N·m	7.30
D	--	60 Hz	460 V	2.20 kW	1760 r/min	4.20 A	0.750	87.50 %	11.90 N·m	9.10

Hrubá hmotnost	30 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 86.0 % Partial Load (75%) 85.4 % Partial Load (50%) 82.7 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 87.5 % Partial Load (75%) 86.9 % Partial Load (50%) 84.2 %
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3AA 100LC 4
Na objednávku	No
Minimální objednací množství	1 piece
Póly (vysoké)	4
Množství	1 piece

Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	25 kg
Druh výrobku	3AA2_M3AA_IE2_AA
Pouze citovat	No
ID vyměněného výrobku (STARÝ)	3GAA102443-ADE 3GAA102313-ADE
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe Central Stock Nordic Central Stock Spain CSCNM
Teplotní třída standardní	--
Dvourychlostní motor	No
Napětový kód	D
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)