

3GJP161420-BDH



M3JP 160MLB 2

Obecné informace

Id výrobku	3GJP161420-BDH
ABB typové označení	M3JP 160MLB 2
Katalogový popis	M3JP 160MLB 2

Dodatečné informace

ABB typové označení	M3JP 160MLB 2
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6309/C3
Ložisko NDE	6309/C3
Země původu	Finland (FI) Poland (PL)
Číslo celního sazebníku	85015230
V nevybušném provedení	Exd

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	T4	50 Hz	690 V	15.00 kW	2929 r/min	15.70 A	0.890	91.20 %	48.90 N·m	7.20
D	T4	50 Hz	400 V	15.00 kW	2929 r/min	27.00 A	0.890	91.20 %	48.90 N·m	7.20
D	T4	50 Hz	415 V	15.00 kW	2934 r/min	26.90 A	0.860	91.10 %	48.80 N·m	7.60

Skupina plynu	IIB
Hrubá hmotnost	232 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 91.1 % Partial Load (75%) 91.1 % Partial Load (50%) 90.0 %
IM třída	IMB5 IM3001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3JP 160MLB 2
Na objednávku	No
Minimální objednací množství	1 piece
Póly (vysoké)	2
Úroveň balení 1, jednotky	1 pallet (lift)
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	222 kg

Druh výrobku	3JP2_M3JP_IE2_Flameproof_Exd_motor
Pouze citovat	No
ID vyměněného výrobku (STARÝ)	3GJP161420-BDG
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe
Teplotní třída standardní	T4
Umístění skříně se zakončovacími moduly	Top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napěťový kód	D
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)