

# 3GBA111310-BDC



M2BAX 112MA 2

## Obecné informace

Id výrobku	3GBA111310-BDC
ABB typové označení	M2BAX 112MA 2
Katalogový popis	M2BAX 112MA 2

## Dodatečné informace

ABB typové označení	M2BAX 112MA 2
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6206-2Z/C3
Ložisko NDE	6205-2Z/C3
Země původu	Poland (PL) China (CN)
Číslo celního sazebníku	85015220
Směr otáčení	Both sides

### Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	4.00 kW	2916 r/min	4.56 A	0.860	85.80 %	13.08 N·m	9.10
D	--	50 Hz	400 V	4.00 kW	2916 r/min	7.89 A	0.860	85.80 %	13.08 N·m	9.10
Y	--	50 Hz	660 V	4.00 kW	2902 r/min	4.64 A	0.890	85.80 %	13.10 N·m	8.50
D	--	50 Hz	380 V	4.00 kW	2902 r/min	8.04 A	0.890	85.80 %	13.10 N·m	8.50
D	--	60 Hz	440 V	4.00 kW	3513 r/min	6.88 A	0.900	84.50 %	10.86 N·m	10.40
D	--	60 Hz	460 V	4.00 kW	3520 r/min	6.94 A	0.860	84.50 %	10.84 N·m	10.80

Hrubá hmotnost	41 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 85.8 % Partial Load (75%) 85.3 % Partial Load (50%) 83.1 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE1 Full Load (100%) 84.5 % Partial Load (75%) 83.0 % Partial Load (50%) 79.5 %
IM třída	IMB5 IM3001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M2BAX 112MA 2
Mazání	For life

Na objednávku	No
Minimální objednáací množství	1 piece
Póly (vysoké)	2
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	36 kg
Druh výrobku	EBA2_M2BAX_CI
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Normy	IEC_60034-1
Spouštění motoru	Direct Online
Ukládáno v (sklady)	Central Stock Europe CSCNM
Teplotní třída standardní	--
Teplotní nárůst	80 K
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napěťový kód	D
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)