

3GAA161001-ADE



M2AA 160MA 2

Obecné informace

Id výrobku	3GAA161001-ADE
ABB typové označení	M2AA 160MA 2
Katalogový popis	M2AA 160MA 2

Dodatečné informace

ABB typové označení	M2AA 160MA 2
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6309-2Z/C3
Ložisko NDE	6206-2Z/C3
Země původu	Spain (ES) Sweden (SE) Poland (PL)
Číslo celního sazebníku	85015230
Směr otáčení	Both sides

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	11.00 kW	2890 r/min	11.80 A	0.870	89.00 %	36.30 N·m	7.50
D	--	50 Hz	400 V	11.00 kW	2890 r/min	20.50 A	0.870	89.00 %	36.30 N·m	7.50
D	--	60 Hz	460 V	11.00 kW	3510 r/min	16.80 A	0.910	90.10 %	29.90 N·m	8.60

Hrubá hmotnost	75 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE1 Full Load (100%) 89.0 % Partial Load (75%) 90.4 % Partial Load (50%) 90.6 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE1 Full Load (100%) 90.1 %
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M2AA 160MA 2
Mazání	For life
Na objednávku	No
Minimální objednací množství	1 piece
Póly (vysoké)	2

Úroveň balení 1, jednotky	1 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	65 kg
Druh výrobku	2AA1_M2AA_IE1_AA
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Normy	IEC_60034-1
Spouštění motoru	Direct Online
Ukládáno v (sklady)	Central Stock Europe
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napěťový kód	D
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)