

3GAA102550-BSK



M3AA 100LE 4



Obecné informace

Id výrobku	3GAA102550-BSK
ABB typové označení	M3AA 100LE 4
Katalogový popis	M3AA 100LE 4

Dodatečné informace

ABB typové označení	M3AA 100LE 4
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6306-2Z/C3
Ložisko NDE	6205-2Z/C3
Země původu	Finland (FI) China (CN) Poland (PL)
Číslo celního sazebníku	85015220
Směr otáčení	Both sides

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	400 V	2.20 kW	1454 r/min	4.30 A	0.830	89.10 %	14.50 N·m	8.90
D	--	50 Hz	230 V	2.20 kW	1454 r/min	7.40 A	0.830	89.10 %	14.50 N·m	8.90
Y	--	50 Hz	380 V	2.20 kW	1448 r/min	4.40 A	0.840	88.60 %	14.50 N·m	8.10
D	--	50 Hz	220 V	2.20 kW	1448 r/min	7.60 A	0.840	88.60 %	14.50 N·m	8.10
Y	--	50 Hz	415 V	2.20 kW	1458 r/min	4.10 A	0.810	89.30 %	14.50 N·m	9.50
Y	--	60 Hz	460 V	2.20 kW	1760 r/min	3.80 A	0.810	89.50 %	11.90 N·m	10.20

Hrubá hmotnost	41 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 88.6 % Partial Load (75%) 89.3 % Partial Load (50%) 88.8 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 89.5 % Partial Load (75%) 89.2 % Partial Load (50%) 87.4 %
IM třída	IMB5 IM3001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3AA 100LE 4

Na objednávku	No
Minimální objednáací množství	1 piece
Póly (vysoké)	4
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	36 kg
Druh výrobku	3AA3_M3AA_IE3_AA
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe CSCNM
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Napěťový kód	S
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

—

Kategorie

Motory a generátory → Nízkonapěťové motory → Motory typu Process performance → Hliníkové motory třídy účinnosti IE3

