

# 3GAA092540-BSK



M3AA 90LD 4



## Obecné informace

Id výrobku	3GAA092540-BSK
ABB typové označení	M3AA 90LD 4
Katalogový popis	M3AA 90LD 4

## Dodatečné informace

ABB typové označení	M3AA 90LD 4
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6205-2Z/C3
Ložisko NDE	6204-2Z/C3
Země původu	Finland (FI) China (CN) Poland (PL)
Číslo celního sazebníku	85015220
Směr otáčení	Both sides

### Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	400 V	1.50 kW	1439 r/min	3.20 A	0.780	85.30 %	9.90 N·m	8.20
D	--	50 Hz	230 V	1.50 kW	1439 r/min	5.60 A	0.780	85.30 %	9.90 N·m	8.20
Y	--	50 Hz	380 V	1.50 kW	1432 r/min	3.30 A	0.810	85.30 %	10.00 N·m	7.30
D	--	50 Hz	220 V	1.50 kW	1432 r/min	5.70 A	0.810	85.30 %	10.00 N·m	7.30
Y	--	50 Hz	415 V	1.50 kW	1445 r/min	3.20 A	0.750	85.30 %	9.90 N·m	8.50
Y	--	60 Hz	460 V	1.50 kW	1748 r/min	2.90 A	0.750	86.50 %	8.10 N·m	9.50

Hrubá hmotnost	22 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 84.9 % Partial Load (75%) 84.8 % Partial Load (50%) 83.6 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 86.5 % Partial Load (75%) 85.1 % Partial Load (50%) 82.0 %
IM třída	IMB5 IM3001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3AA 90LD 4

Na objednávku	No
Minimální objednáací množství	1 piece
Póly (vysoké)	4
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	19 kg
Druh výrobku	3AA3_M3AA_IE3_AA
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe CSCNM
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Napěťový kód	S
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

—

## Kategorie

Motory a generátory → Nízkonapěťové motory → Motory typu Process performance → Hliníkové motory třídy účinnosti IE3

