

3GAA103570-ASE



M3AA 100LG 6

Obecné informace

Id výrobku	3GAA103570-ASE
ABB typové označení	M3AA 100LG 6
Katalogový popis	M3AA 100LG 6

Dodatečné informace

ABB typové označení	M3AA 100LG 6
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6306-2Z/C3
Ložisko NDE	6205-2Z/C3
Země původu	Finland (FI) Poland (PL)
Číslo celního sazebníku	85015220
Směr otáčení	Both sides

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	400 V	2.20 kW	940 r/min	5.70 A	0.690	79.80 %	22.30 N·m	4.30
D	--	50 Hz	230 V	2.20 kW	940 r/min	9.91 A	0.690	79.80 %	22.30 N·m	4.30
Y	--	50 Hz	415 V	2.20 kW	945 r/min	5.60 A	0.670	80.30 %	22.30 N·m	4.50
Y	--	60 Hz	460 V	2.20 kW	1150 r/min	5.10 A	0.650	82.80 %	18.20 N·m	4.90

Hrubá hmotnost	31 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE1 Full Load (100%) 79.8 % Partial Load (75%) 81.5 % Partial Load (50%) 79.6 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE1 Full Load (100%) 82.8 % Partial Load (75%) 82.8 % Partial Load (50%) 79.8 %
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3AA 100LG 6
Na objednávku	No
Minimální objednávk. množství	1 piece
Póly (vysoké)	6

Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	26 kg
Druh výrobku	3AA1_M3AA_IE1_AA
Pouze citovat	No
ID vyměněného výrobku (STARÝ)	3GAA103002-ASE
Míra prodejní jednotky	piece
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Napěťový kód	S
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)