

# 3GAA083311-ASE



M3AA 80A 6

## Obecné informace

Id výrobku	3GAA083311-ASE
ABB typové označení	M3AA 80A 6
Katalogový popis	M3AA 80A 6

## Dodatečné informace

ABB typové označení	M3AA 80A 6
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6204-2ZC3
Ložisko NDE	6203-2ZC3
Země původu	Italy (IT) China (CN)
Číslo celního sazebníku	85015100
Směr otáčení	Both sides

### Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor
D	--	50 Hz	230 V	0.37 kW	910 r/min	1.80 A	0.730
Y	--	50 Hz	400 V	0.37 kW	910 r/min	1.04 A	0.730
Y	--	50 Hz	415 V	0.37 kW	920 r/min	1.05 A	0.700

Hrubá hmotnost	9.5 kg
Třída IC	IC411
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3AA 80A 6
Mazání	For life
Na objednávku	No
Minimální objednací množství	1 piece
Póly (vysoké)	6
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	9 kg
Druh výrobku	3AA2_M3AA_IE2_AA
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece

Normy	IEC_60034-1
Spouštění motoru	Direct Online
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe Central Stock Nordic CSCNM CSI
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napěťový kód	S
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)