

3GAA108519-ADF



M3AA 100LA 4-8

Obecné informace

Id výrobku	3GAA108519-ADF
ABB typové označení	M3AA 100LA 4-8
Katalogový popis	M3AA 100LA 4-8

Dodatečné informace

ABB typové označení	M3AA 100LA 4-8
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6306-2Z/C3
Ložisko NDE	6205-2Z/C3
Země původu	Poland (PL) Finland (FI)
Číslo celního sazebníku	85015220

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
YY	--	50 Hz	400 V	2.30 kW	1415 r/min	5.20 A	0.840	76.00 %	15.50 N·m	4.60
Y	--	50 Hz	400 V	0.50 kW	715 r/min	1.90 A	0.600	63.00 %	6.70 N·m	2.70

Hrubá hmotnost	25 kg
Třída IC	IC411
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3AA 100LA 4-8
Na objednávku	No
Minimální objednací množství	1 piece
Póly (vysoké)	4
Póly (nízké)	8
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	20 kg
Druh výrobku	3AA2_M3AA_IE2_AA
Pouze citovat	No
ID vyměněného výrobku (STARÝ)	3GAA108103-ADE
Míra prodejní jednotky	piece

Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe Central Stock Spain
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	Yes
Napětový kód	D
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)