

3GBA072320-BSD



M2BAX 71MB 4

Obecné informace

Id výrobku	3GBA072320-BSD
ABB typové označení	M2BAX 71MB 4
Katalogový popis	M2BAX 71MB 4

Dodatečné informace

ABB typové označení	M2BAX 71MB 4
Ložisko	6203-2Z/C3
Ložisko NDE	6202-2Z/C3
Země původu	China (CN)
Číslo celního sazebníku	85015100
Směr otáčení	Both sides

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	400 V	0.25 kW	1440 r/min	0.78 A	0.640	73.50 %	1.67 N·m	6.10
D	--	50 Hz	230 V	0.25 kW	1439 r/min	1.35 A	0.640	73.50 %	1.67 N·m	6.10
Y	--	50 Hz	380 V	0.25 kW	1432 r/min	0.76 A	0.690	73.50 %	1.67 N·m	5.80
D	--	50 Hz	220 V	0.25 kW	1432 r/min	1.32 A	0.690	73.50 %	1.67 N·m	5.80
Y	--	60 Hz	440 V	0.25 kW	1743 r/min	0.69 A	0.650	73.40 %	1.37 N·m	7.00
Y	--	60 Hz	460 V	0.25 kW	1748 r/min	0.69 A	0.620	73.40 %	1.37 N·m	7.20

Hrubá hmotnost	13 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 73.5 % Partial Load (75%) 70.1 % Partial Load (50%) 63.8 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 73.4 % Partial Load (75%) 70.6 % Partial Load (50%) 64.3 %
IM třída	IMB5 IM3001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M2BAX 71MB 4
Na objednávku	No
Minimální objednací množství	1 piece
Póly (vysoké)	4

Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	10 kg
Druh výrobku	EBA3_M2BAX_CI
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe CSCNM
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Napěťový kód	S
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)