

3GBA131120-BDC



M2BAX 132SB 2

Obecné informace

Id výrobku	3GBA131120-BDC
ABB typové označení	M2BAX 132SB 2
Katalogový popis	M2BAX 132SB 2

Dodatečné informace

ABB typové označení	M2BAX 132SB 2
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6208-2Z/C3
Ložisko NDE	6208-2Z/C3
Země původu	China (CN) Poland (PL)
Číslo celního sazebníku	85015220
Směr otáčení	Both sides

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	7.50 kW	2916 r/min	8.43 A	0.840	88.10 %	24.57 N·m	8.70
D	--	50 Hz	400 V	7.50 kW	2916 r/min	14.50 A	0.840	88.10 %	24.57 N·m	8.70
Y	--	50 Hz	660 V	7.50 kW	2905 r/min	8.59 A	0.870	88.10 %	24.57 N·m	8.10
D	--	50 Hz	380 V	7.50 kW	2905 r/min	14.90 A	0.870	88.10 %	24.57 N·m	8.10
D	--	60 Hz	440 V	7.50 kW	3516 r/min	13.20 A	0.860	87.50 %	20.30 N·m	9.20
D	--	60 Hz	460 V	7.50 kW	3523 r/min	12.90 A	0.830	87.50 %	20.26 N·m	9.80

Hrubá hmotnost	65 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 88.1 % Partial Load (75%) 87.5 % Partial Load (50%) 85.7 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE1 Full Load (100%) 87.5 % Partial Load (75%) 85.6 % Partial Load (50%) 82.4 %
IM třída	IMB5 IM3001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M2BAX 132SB 2
Mazání	For life

Na objednávku	No
Minimální objednáací množství	1 piece
Póly (vysoké)	2
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	60 kg
Druh výrobku	EBA2_M2BAX_CI
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Normy	IEC_60034-1
Spouštění motoru	Direct Online
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe CSCNM
Teplotní třída standardní	--
Teplotní nárůst	80 K
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napěťový kód	D
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)