

3GBL202417-BSC



M3BL 200MLA 4

Obecné informace

Id výrobku	3GBL202417-BSC
ABB typové označení	M3BL 200MLA 4
Katalogový popis	M3BL 200MLA 4

Dodatečné informace

ABB typové označení	M3BL 200MLA 4
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6312-2Z/C3
Ložisko NDE	6310-2Z/C3
Země původu	Finland (FI)
Číslo celního sazebníku	85015230
Směr otáčení	Both sides

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	100 Hz	370 V	30.00 kW	3000 r/min	68.30 A	94.60 %	95.00 N·m	0.00

Hrubá hmotnost	269 kg
Třída IC	IC411
IM třída	IMB5 IM3001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3BL 200MLA 4
Na objednávku	No
Minimální objednácní množství	1 piece
Póly (vysoké)	4
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 pallet (lift)
Název výrobku	3-Phase synchronous motor
Čistá hmotnost výrobku	259 kg
Druh výrobku	3BL4_M3BL_IE4_SynRM_CI
Pouze citovat	No
ID vyměněného výrobku (STARÝ)	3GBL202101-BSC
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe
Teplotní třída standardní	--

Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Napěťový kód	S
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)