

PRODUCT-DETAILS

3GAA098502-AHF

M3AA 90L 4/8

Obecné informace

Id výrobku	3GAA098502-AHF
ABB typové označení	M3AA 90L 4/8
Katalogový popis	M3AA 90L 4/8

Dodatečné informace

ABB typové označení	M3AA 90L 4/8
Nadmořská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6205-2Z/C3
Ložisko NDE	6204-2Z/C3
Země původu	Finland (FI) Poland (PL)
Číslo celního sazebníku	85015220

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Efficiency Factor	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	415 V	1.40 kW	1419 r/min	3.30 A	0.810 74.00 %	9.40 N·m	4.50
Y	--	50 Hz	415 V	0.18 kW	709 r/min	1.10 A	0.600 41.00 %	2.40 N·m	2.30

Hrubá hmotnost	19 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class NA Full Load (100%) 41.0 % Partial Load (75%) 39.2 % Partial Load (50%) 30.8 %
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3AA 90L 4/8
Na objednávku	No
Minimální objednáací množství	1 piece
Póly (vysoké)	4

Póly (nízké)	8
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	16 kg
Druh výrobku	3AA2_M3AA_IE2_AA
Pouze citovat	No
ID vyměněného výrobku (STARÝ)	3GAA098208-AHE
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Nordic
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	Yes
Napěťový kód	H
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)