



PRODUCT-DETAILS

3GAA102214-CSE

M2AA 100LD 4

Obecné informace

Id výrobku	3GAA102214-CSE
ABB typové označení	M2AA 100LD 4
Katalogový popis	M2AA 100LD 4

Dodatečné informace

ABB typové označení	M2AA 100LD 4
Nadmořská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6306-2Z/C3
Ložisko NDE	6205-2Z/C3
Země původu	Poland (PL) Sweden (SE) China (CN) Romania (RO)
Číslo celního sazebníku	85015220
Směr otáčení	Both sides

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency
D	--	50 Hz	230 V	3.00 kW	1445 r/min	11.10 A	0.790	85.70 %
Y	--	50 Hz	400 V	3.00 kW	1445 r/min	6.30 A	0.790	85.70 %
Y	--	60 Hz	460 V	3.00 kW	1750 r/min	5.30 A	0.800	88.20 %

Hrubá hmotnost	28 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 85.7 % Partial Load (75%) 86.1 % Partial Load (50%) 85.1 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 88.2 % Partial Load (75%) 87.5 % Partial Load (50%) 85.6 %
IM třída	IMB14 IM3601
Třída IP	IP55

Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M2AA 100LD 4
Mazání	For life
Na objednávku	No
Minimální objednáací množství	1 piece
Moment setrvačnosti	0.01100 kg/m ³
Póly (vysoké)	4
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	28 kg
Druh výrobku	2AA2_M2AA_IE2_AA
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Normy	IEC_60034-1
Spouštění motoru	Direct Online
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe Central Stock Nordic Central Stock Spain
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napěťový kód	S
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)