

PRODUCT-DETAILS

# 3GJP112330-ADH

## M3JP 112MC 4

### Obecné informace

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Id výrobku          | 3GJP112330-ADH |
| ABB typové označení | M3JP 112MC 4   |
| Katalogový popis    | M3JP 112MC 4   |

### Dodatečné informace

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| ABB typové označení     | M3JP 112MC 4                |
| Nadmořská výška         | 1000 m                      |
| Teplota okolí           | 40 °C                       |
| Ložisko                 | 6206-2Z/C3                  |
| Ložisko NDE             | 6206-2Z/C3                  |
| Země původu             | Finland (FI)<br>Poland (PL) |
| Číslo celního sazebníku | 85015220                    |
| V nevybušném provedení  | Exd                         |

#### Elektrické data

| Conn | Temp Class | Freq  | Voltage | Power   | Speed      | Current | Power Factor | Efficiency | Torque    | IS/IN |
|------|------------|-------|---------|---------|------------|---------|--------------|------------|-----------|-------|
| Y    | T4         | 50 Hz | 690 V   | 4.00 kW | 1458 r/min | 4.96 A  | 0.780        | 88.20 %    | 26.30 N-m | 9.20  |
| D    | T4         | 50 Hz | 400 V   | 4.00 kW | 1458 r/min | 8.59 A  | 0.780        | 88.20 %    | 26.30 N-m | 9.20  |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Skupina plynu                 | IIB   |
| Hrubá hmotnost                | 86 kg   |
| Třída IC                      | IC411   |
| Data IE třídy (50 Hz)         | IE Class IE2<br>Full Load (100%) 88.1 %<br>Partial Load (75%) 87.5 %<br>Partial Load (50%) 84.9 % |
| IM třída                      | IMB3 IM1001   |
| Třída IP                      | IP55  |
| Izolační třída                | ICLF  |
| Popis na faktuře              | M3JP 112MC 4  |
| Na objednávku                 | No  |
| Minimální objednáací množství | 1 piece   |
| Póly (vysoké)                 | 4   |

|   |  |
|---|--|
| Úroveň balení 1, jednotky               | 0 carton   |
| Název výrobku                           | 3-Phase squirrel cage motor                                |
| Čistá hmotnost výrobku                  | 81 kg  |
| Druh výrobku                            | 3JP2__M3JP_IE2_Flameproof_Ext_motor                        |
| Pouze citovat                           | No   |
| ID vyměněného výrobku (STARÝ)           | 3GJP112330-ADG   |
| ID náhradního výrobku (NOVÝ)            | 3GJP112330-ADJ   |
| Míra prodejní jednotky                  | piece  |
| Uskladněno v (sklady)                   | Central Stock Europe                                       |
| Teplotní třída standardní               | T4   |
| Umístění skříně se zakončovacími moduly | Top  |
| Dvourychlostní motor                    | No   |
| Druh zatížení                           | S1   |
| Napěťový kód                            | D  |
| WEEE Category                           | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |