

PRODUCT-DETAILS

3GJP082320-ADH

M3JP 80MB 4

Obecné informace

Id výrobku	3GJP082320-ADH
ABB typové označení	M3JP 80MB 4
Katalogový popis	M3JP 80MB 4

Dodatečné informace

ABB typové označení	M3JP 80MB 4
Nadmořská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6205-2Z/C3
Ložisko NDE	6204-2Z/C3
Země původu	Finland (FI)
Číslo celního sazebníku	85015220
V nevybušném provedení	Exd

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Efficiency Factor	Torque	IS/IN
Y	T4	50 Hz	690 V	0.75 kW	1419 r/min	1.10 A	0.750 80.20 %	5.00 N·m	5.40
D	T4	50 Hz	400 V	0.75 kW	1416 r/min	1.87 A	0.750 80.20 %	5.00 N·m	5.40

Skupina plynu	IIB
Hrubá hmotnost	43 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 80.2 % Partial Load (75%) 80.1 % Partial Load (50%) 77.0 %
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3JP 80MB 4
Na objednávku	No
Minimální objednáací množství	1 piece
Póly (vysoké)	4
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton

Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	40 kg
Druh výrobku	3JP2_M3JP_IE2_Flameproof_Ext_motor
Pouze citovat	No
ID vyměněného výrobku (STARÝ)	3GJP082320-ADG
ID náhradního výrobku (NOVÝ)	3GJP082340-ADJ
Míra prodejní jednotky	piece
Teplotní třída standardní	T4
Umístění skříně se zakončovacími moduly	Top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napěťový kód	D
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)