



PRODUCT-DETAILS

3GKP092040-BDJ

No Description Available

Obecné informace

Id výrobku	3GKP092040-BDJ
ABB typové označení	M3KP 90SLD 4
Katalogový popis	No Description Available

Dodatečné informace

ABB typové označení	M3KP 90SLD 4
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6205-2Z/C3
Ložisko NDE	6204-2Z/C3
Země původu	Finland (FI)
Číslo celního sazebníku	85015220
Směr otáčení	Both sides
V nevybušném provedení	Exd

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	T4	50 Hz	690 V	1.50 kW	1430 r/min	1.78 A	0.830	83.70 %	10.00 N·m	6.30
D	T4	50 Hz	400 V	1.50 kW	1430 r/min	3.00 A	0.830	83.70 %	10.00 N·m	6.30
D	T4	60 Hz	460 V	1.50 kW	1740 r/min	2.74 A	0.810	84.70 %	8.20 N·m	7.80

Skupina plynu	IIB
Hrubá hmotnost	52 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 83.7 % Partial Load (75%) 84.5 % Partial Load (50%) 83.2 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 84.7 % Partial Load (75%) 84.5 % Partial Load (50%) 82.3 %
IM třída	IMB5 IM3001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF

Na objednávku	No
Minimální objednáací množství	1 piece
Póly (vysoké)	4
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	49 kg
Druh výrobku	3KP0__M3JP_IE2_Flameproof_Exde_motor
Pouze citovat	No
ID vyměněného výrobku (STARÝ)	3GKP092030-BDH
Míra prodejní jednotky	piece
Teplotní třída standardní	T4
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Napěťový kód	D
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)