

PRODUCT-DETAILS

# 3GAA072312-BFE

## M3AA 71B 4

### Obecné informace

Id výrobku	3GAA072312-BFE
ABB typové označení	M3AA 71B 4
Katalogový popis	M3AA 71B 4

### Dodatečné informace

ABB typové označení	M3AA 71B 4
Nadmořská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6203-2Z/C3
Ložisko NDE	6202-2Z/C3
Země původu	Poland (PL)
Číslo celního sazebníku	85015100

### Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Efficiency Factor	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	500 V	0.37 kW	1375 r/min	0.77 A	0.790 69.70 %	2.50 N·m	3.80

Hrubá hmotnost	8.9 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE1 Full Load (100%) 69.7 % Partial Load (75%) 71.9 % Partial Load (50%) 71.1 %
IM třída	IMB5 IM3001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3AA 71B 4
Mazání	For life
Na objednávku	No
Minimální objednávací množství	1 piece
Moment setrvačnosti	0.00080 kg/m <sup>3</sup>
Póly (vysoké)	4
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor

Čistá hmotnost výrobku	5.9 kg
Druh výrobku	3AA2_M3AA_IE2_AA
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Zvuková hladina dB (A)	45 dB(A)
Normy	IEC_60034-1
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	Top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napěťový kód	F
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)