

PRODUCT-DETAILS

3GKP133230-ASJ

No Description Available

Obecné informace

Id výrobku	3GKP133230-ASJ
ABB typové označení	M3KP 132SMC 6
Katalogový popis	No Description Available

Dodatečné informace

ABB typové označení	M3KP 132SMC 6
Nadmořská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6208-2Z/C3
Ložisko NDE	6208-2Z/C3
Země původu	Finland (FI)
Číslo celního sazebníku	85015220
Směr otáčení	Both sides
V nevybušném provedení	Exp

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	T4	50 Hz	400 V	4.00 kW	960 r/min	10.00 A	0.680	84.60 %	39.70 N·m	4.60
D	T4	50 Hz	230 V	4.00 kW	960 r/min	16.70 A	0.680	84.60 %	39.70 N·m	4.70
Y	T4	60 Hz	460 V	4.00 kW	1165 r/min	8.58 A	0.690	84.80 %	32.81 N·m	5.20

Skupina plynu	IIB
Hrubá hmotnost	101 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 84.6 % Partial Load (75%) 85.1 % Partial Load (50%) 83.6 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE1 Full Load (100%) 84.8 % Partial Load (75%) 84.2 % Partial Load (50%) 81.6 %
IM třída	IMB3 IM1001

Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Na objednávku	No
Minimální objednáací množství	1 piece
Póly (vysoké)	6
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	96 kg
Druh výrobku	3KP0_M3JP_IE2_Flameproof_Exde_motor
Pouze citovat	No
ID vyměněného výrobku (STARÝ)	3GKP133230-ASH
Míra prodejní jednotky	piece
Teplotní třída standardní	T4
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Napěťový kód	S
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)