

PRODUCT-DETAILS

3GBP092520-AEL

M3BP 90LB 4



Obecné informace

Id výrobku	3GBP092520-AEL
ABB typové označení	M3BP 90LB 4
Katalogový popis	M3BP 90LB 4

Dodatečné informace

ABB typové označení	M3BP 90LB 4
Nadmořská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6205-2Z/C3
Ložisko NDE	6204-2Z/C3
Země původu	Finland (FI) China (CN) Poland (PL)
Číslo celního sazebníku	85015220
Směr otáčení	Both sides
Elektrické data	

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Efficiency Factor	Torque	IS/IN
D	--	50 Hz	500 V	1.50 kW	1445 r/min	2.78 A	0.740 85.30 %	9.91 N·m	7.20
D	--	60 Hz	575 V	1.50 kW	1751 r/min	2.50 A	0.730 86.40 %	8.21 N·m	8.80

Hrubá hmotnost	35 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 85.3 % Partial Load (75%) 84.8 % Partial Load (50%) 82.1 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 86.4 % Partial Load (75%) 85.5 % Partial Load (50%) 82.6 %
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3BP 90LB 4
Na objednávku	No
Minimální objednávková množství	1 piece
Póly (vysoké)	4
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	32 kg
Druh výrobku	5BP3 M3BP CI
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Nordic
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napěťový kód	E
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Motory a generátory → Nízkonapěťové motory → Motory typu Process performance → Litinové motory třídy účinnosti IE3

