
PRODUCT-DETAILS

3GBP081330-ASL

M3BP 80MC 2



Obecné informace

Id výrobku	3GBP081330-ASL
ABB typové označení	M3BP 80MC 2
Katalogový popis	M3BP 80MC 2

Dodatečné informace

ABB typové označení	M3BP 80MC 2
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6204-2Z/C3
Ložisko NDE	6203-2Z/C3
Země původu	China (CN) Finland (FI)
Číslo celního sazebníku	85015220
Směr otáčení	Both sides

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	400 V	0.75 kW	2894 r/min	1.74 A	0.740	80.70 %	2.40 N·m	7.90
D	--	50 Hz	230 V	0.75 kW	2894 r/min	3.00 A	0.740	80.70 %	2.40 N·m	7.90
Y	--	50 Hz	415 V	0.75 kW	2900 r/min	1.74 A	0.720	80.70 %	2.40 N·m	8.20
Y	--	60 Hz	440 V	0.75 kW	3493 r/min	1.57 A	0.750	77.00 %	2.00 N·m	8.40
Y	--	60 Hz	460 V	0.75 kW	3502 r/min	1.56 A	0.720	77.00 %	2.00 N·m	8.90

Hrubá hmotnost	20 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 80.7 % Partial Load (75%) 79.1 % Partial Load (50%) 75.6 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 77.0 % Partial Load (75%) 75.1 % Partial Load (50%) 69.9 %
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3BP 80MC 2
Na objednávku	No
Minimální objednávkové množství	1 piece
Póly (vysoké)	2
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	17 kg
Druh výrobku	5BP3 M3BP CI
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe Central Stock Spain CSCNM
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napěťový kód	S
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Motory a generátory → Nízkonapěťové motory → Motory typu Process performance → Litinové motory třídy účinnosti IE3

