

PRODUCT-DETAILS

PSE210-600-70-1

PSE210-600-70-1 Softstarter



Obecné informace

Global Commercial Alias	PSE210-600-70-1
Typ	PSE210-600-70-1
Id výrobku	1SFA897112R7001
ABB typové označení	PSE210-600-70-1
EAN	7320500515020
Katalogový popis	PSE210-600-70-1 Softstarter
Detailní popis	Softstarter PSE210-600-70-1 for max 600V main voltage and 100 - 250V 50/60Hz control supply voltage.

Objednací údaje

Minimální objednáací množství	1 piece
Číslo celního sazebníku	85044090

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	1SFC132012C0201
Pokyny a příručky	1SFC132057M0201

Rozměry

Čistá šířka výrobku	190.0 mm
Čistá výška výrobku	435.0 mm
Čistá hloubka výrobku	236.5 mm
Čistá hmotnost výrobku	8.45 kg

Technické údaje

Jmenovité provozní napětí	208 ... 600 V AC
Jmenovité napájecí napětí (U _s)	100 ... 250 V AC
Jmenovitá frekvence (f)	Main Circuit 50 / 60 Hz
Jmenovitý provozní výkon - přímé zapojení (Pe)	(230 V) 59 kW (400 V) 110 kW (500 V) 132 kW
Jmenovitý provozní proud - přímé zapojení (I _e)	210 A
Procentuální údaj činitele zatížení	100 %
Ochrana proti přetížení	Built-in electronic overload protection
Nastavitelný jmenovitý proud motoru I _e	30 ... 100 %
Startovací kapacita při maximálním jmenovitém proudu I _e	4xI _e for 10s
Doba trvání rampy	During Stop 1 ... 30 second [unit of time] During Stop 0 ... 30 second [unit of time]
Počáteční napětí při startu	30 ... 100 %
Funkce omezení proudu	1.5 ... 7xI _e
Chod signálového relé	Yes
Přemostovací signálové relé	Yes
Signálová relé pro signalizaci poruchy	Yes
Signální relé přetížení	Yes
Analogové výstupy	4 ... 20 mA
Komunikace	FieldBusPlug(Optional)
Krytí	acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Main Terminals IP00
Hlavní druh výrobku	PSE210

Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolního vzduchu	Operation -25 ... +60 °C Storage -40 ... +70 °C
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Certifikáty a prohlášení (Čísla dokumentů)

Pokyny a příručky	1SFC132057M0201
-------------------	-----------------

Balení

Úroveň balení 1, šířka	345.0 mm
Úroveň balení 1, délka	266.0 mm
Úroveň balení 1, výška	515.0 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	11.20 kg
Úroveň balení 1, EAN	7320500515020
Úroveň balení 1, jednotky	1 box

Klasifikace

ETIM 6

EC002572 - Motor management device

Kategorie

Frekvenční měniče → Softstartéry → Softstartéry → PSE Softstarters → PSE210

