


PRODUCT-DETAILS

3GGP092030-BDH

M3GP 90SLC 4



Obecné informace

| | |
|---------------------|----------------|
| Id výrobku | 3GGP092030-BDH |
| ABB typové označení | M3GP 90SLC 4 |
| Katalogový popis | M3GP 90SLC 4 |

Dodatečné informace

| | |
|-------------------------|--------------|
| ABB typové označení | M3GP 90SLC 4 |
| Nadmořská výška | 1000 m |
| Teplota okolí | 40 °C |
| Ložisko | 6205-2Z/C3 |
| Ložisko NDE | 6205-2Z/C3 |
| Země původu | Finland (FI) |
| Číslo celního sazebníku | 85015220 |
| Směr otáčení | Both sides |
| V nevybušném provedení | Exec |

Elektrické data

| Conn | Temp Class | Freq | Voltage | Power | Speed | Current | Power Factor | Efficiency | Torque | IS/IN |
|------|------------|-------|---------|---------|------------|---------|--------------|------------|-----------|-------|
| Y | T3 | 50 Hz | 690 V | 1.50 kW | 1421 r/min | 1.93 A | 0.780 | 83.20 % | 10.00 N·m | 6.60 |
| D | T3 | 50 Hz | 400 V | 1.50 kW | 1431 r/min | 3.33 A | 0.780 | 83.20 % | 10.00 N·m | 6.60 |

| | |
|---|---|
| Skupina plynu | IIC |
| Hrubá hmotnost | 56 kg |
| Třída IC | IC411 |
| Data IE třídy (50 Hz) | IE Class IE2 Full Load (100%) 83.2 % Partial Load (75%) 82.8 % Partial Load (50%) 80.4 % |
| IM třída | IMB5 IM3001 |
| Třída IP | IP55 |
| Izolační třída | ICLF |
| Popis na faktuře | M3GP 90SLC 4 |
| Na objednávku | No |
| Minimální objednávková množství | 1 piece |
| Póly (vysoké) | 4 |
| Úroveň balení 1, jednotky | 0 carton |
| Název výrobku | 3-Phase squirrel cage motor |
| Čistá hmotnost výrobku | 53 kg |
| Druh výrobku | 3GP2_M3GP_IE2_CI |
| Pouze citovat | No |
| ID vyměněného výrobku (STARÝ) | 3GGP092030-BDG |
| Míra prodejní jednotky | piece |
| Teplotní třída standardní | T3 |
| Umístění skříně se zakončovacími moduly | Top |
| Dvourychlostní motor | No |
| Druh zatížení | S1 |
| Napěťový kód | D |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

Kategorie

Motory a generátory → Motory do prostředí s nebezpečím výbuchu → Dust Ignition Proof Motors → Litinové prachotěsné motory, IE2, Nn

