

---

PRODUCT-DETAILS

# 3GBA113310-ASC

## M2BAX 112MA 6




---

### Obecné informace

Id výrobku	3GBA113310-ASC
ABB typové označení	M2BAX 112MA 6
Katalogový popis	M2BAX 112MA 6

---

### Dodatečné informace

ABB typové označení	M2BAX 112MA 6
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6206-2Z/C3
Ložisko NDE	6205-2Z/C3
Země původu	China (CN) Poland (PL)
Číslo celního sazebníku	85015220
Směr otáčení	Both sides

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Efficiency Factor	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	400 V	2.20 kW	956 r/min	5.97 A	0.660	81.80 % 21.90 N·m	5.50
D	--	50 Hz	230 V	2.20 kW	955 r/min	10.30 A	0.660	81.80 % 21.90 N·m	5.50
Y	--	50 Hz	380 V	2.20 kW	950 r/min	5.89 A	0.700	81.80 % 21.90 N·m	5.30
D	--	50 Hz	220 V	2.20 kW	950 r/min	10.20 A	0.700	81.80 % 21.90 N·m	5.30
Y	--	60 Hz	440 V	2.20 kW	1157 r/min	5.30 A	0.660	78.50 % 18.14 N·m	6.00
Y	--	60 Hz	460 V	2.20 kW	1161 r/min	5.38 A	0.620	78.50 % 18.08 N·m	6.40

Hrubá hmotnost	45 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 81.8 % Partial Load (75%) 80.4 % Partial Load (50%) 77.4 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE1 Full Load (100%) 78.5 % Partial Load (75%) 75.6 % Partial Load (50%) 70.9 %
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M2BAX 112MA 6
Mazání	For life
Na objednávku	No
Minimální objednávkový množství	1 piece
Póly (vysoké)	6
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	40 kg
Druh výrobku	EBA2_M2BAX_CI
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Normy	IEC_60034-1
Spouštění motoru	Direct Online
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe CSCNM
Teplotní třída standardní	--
Teplotní nárůst	80 K
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napěťový kód	S
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

---

## Kategorie

---

Motory a generátory → Nízkonapěťové motory → Motory typu General performance → Litinové motory třídy účinnosti IE2

