
PRODUCT-DETAILS

3GBP082450-CEL

M3BP 80MLE 4

Obecné informace

Id výrobku	3GBP082450-CEL
ABB typové označení	M3BP 80MLE 4
Katalogový popis	M3BP 80MLE 4

Dodatečné informace

ABB typové označení	M3BP 80MLE 4
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6204-2Z/C3
Ložisko NDE	6203-2Z/C3
Země původu	Finland (FI)
Číslo celního sazebníku	85015220
Směr otáčení	Both sides

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Efficiency Factor	Torque	IS/IN
D	--	50 Hz	500 V	0.75 kW	1448 r/min	1.30 A	0.780 82.50 %	4.90 N·m	7.40
D	--	60 Hz	575 V	0.75 kW	1753 r/min	1.16 A	0.760 83.50 %	4.05 N·m	8.80

Hrubá hmotnost	25 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 82.5 % Partial Load (75%) 82.5 % Partial Load (50%) 80.1 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 83.5 % Partial Load (75%) 82.9 % Partial Load (50%) 79.8 %
IM třída	IMB14 IM3601
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3BP 80MLE 4
Na objednávku	No
Minimální objednávková množství	1 piece
Póly (vysoké)	4
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
ID předem modifikovaného motoru	3GBP082450-BEL
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	22 kg
Druh výrobku	5BP3 M3BP CI
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Napěťový kód	E
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Motory a generátory → Nízkonapěťové motory → Motory typu Process performance → Litinové motory třídy účinnosti IE3