
PRODUCT-DETAILS

3GBA132210-BDD

M2BAX 132SMA 4

Obecné informace

Id výrobku	3GBA132210-BDD
ABB typové označení	M2BAX 132SMA 4
Katalogový popis	M2BAX 132SMA 4

Dodatečné informace

ABB typové označení	M2BAX 132SMA 4
Ložisko	6208-2Z/C3
Ložisko NDE	6208-2Z/C3
Země původu	China (CN)
Číslo celního sazebníku	85015220
Směr otáčení	Both sides
Elektrické data	

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Efficiency Factor	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	5.50 kW	1463 r/min	6.64 A	0.770	89.60 % 35.90 N·m	7.90
D	--	50 Hz	400 V	5.50 kW	1463 r/min	11.40 A	0.770	89.60 % 35.89 N·m	7.90
Y	--	50 Hz	660 V	5.50 kW	1459 r/min	6.75 A	0.790	89.60 % 36.00 N·m	7.40
D	--	50 Hz	380 V	5.50 kW	1458 r/min	11.70 A	0.790	89.60 % 36.00 N·m	7.40
D	--	60 Hz	440 V	5.50 kW	1764 r/min	9.57 A	0.820	89.50 % 29.77 N·m	9.20
D	--	60 Hz	460 V	5.50 kW	1767 r/min	10.20 A	0.740	89.50 % 29.71 N·m	9.10

Hrubá hmotnost	72 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 89.6 % Partial Load (75%) 90.4 % Partial Load (50%) 90.2 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 89.5 % Partial Load (75%) 89.9 % Partial Load (50%) 88.9 %
IM třída	IMB5 IM3001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M2BAX 132SMA 4
Na objednávku	No
Minimální objednávková množství	1 piece
Póly (vysoké)	4
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	67 kg
Druh výrobku	EBA3_M2BAX_CI
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe CSCNM
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Napětový kód	D
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Motory a generátory → Nízkonapěťové motory → Motory typu General performance → IE3 Premium Efficiency Cast Iron Motors